



## **Berichtigung zur Bedienungsanleitung der Mühle Quick Mill 060 EVO:**

**Seite 12 Absatz 6.2** streichen und durch folgendes ersetzen!

### **6.2 REINIGUNG**

Bevor das Gerät gereinigt wird, immer den Stecker von der Steckdose abziehen.

Kaffeebohnenbehälter und Skalenring bilden eine Einheit und sind miteinander verklebt. Durch Drehen des Skalenrings gegen den Uhrzeigersinn (keinesfalls am Bohnenbehälter drehen) kann diese Einheit zu Reinigungszwecken entfernt werden. Dazu sind ca. 6-7 Umdrehungen notwendig.

Nun können gemahlene Kaffeereste aus dem Gerät entfernt werden. Verwenden Sie dazu einen sauberen, trockenen Pinsel oder eine Zahnbürste, eventuell auch einen Zahnstocher (nie metallische Gegenstände verwenden). Zur Reinigung des unteren Teils des Mahlwerks nie Wasser verwenden.

Der Behälter kann *nur von Hand* gespült werden. Bevor die Einheit wieder aufgesetzt wird, muss sie auf jeden Fall vollkommen trocken sein.

Vor dem Zusammenbau darauf achten, dass die Gewindgänge sauber sind. Eventuelle Kaffeereste mit einer Zahnbürste entfernen. Auch beim Einschrauben nur am Skalenring anfassen.